

MINI GEAR ACTION SANDER

942GS

ミニギアアクションサンダー



製造元：コンパクト・ツール株式会社

対応クッションパッド



スーパーアシレパッド MW-HN φ75mm用 P-O

対応ペーパー



スーパーアシレックス φ75mm P-O



Pハード φ75mm P-O

特長

- 小面積サンディングに最適な、小型・軽量・高トルクタイプ。
- 低回転ですので研磨熱の発生を抑えることができます。
- 低回転でもギヤの効果により、停止することなく作業ができます。

用途

- ダイカストでのトリミング後のゲート、オーバーフロー部の研磨
- パーティングライン部・イジェクトピン跡のバリ取り
- ダイカスト不良部(ヒートクラック、湯じわなど)の研磨

| | |
|--------|------------|
| パッドサイズ | φ72mm |
| 回転数 | 1,800rpm |
| オービット | 3.6mm |
| 流量 | 180ℓ/min |
| 重量 | 690g |
| 使用空気圧 | 0.4~0.6MPa |
| 本体全幅 | φ72mm |
| 本体全長 | 182mm |
| 本体全高 | 93mm |
| 騒音 | 76dbA |



注意

- 安全帽・保護メガネ・防塵マスク・防護手袋などを着用し、他の作業員の安全を確認してから作業してください。
- 空回しせず、被削材に当ててから回転、使用してください。 ●損傷、摩耗したパッドは使用しないでください。
- ご使用になるサンダーの取扱説明書をよくお読みになってから使用してください。

KOVAX®



BABY ANGLE GRINDER

U-102SL

ベビーアングルグラインダー



製造元：埼玉精機株式会社

対応クッションパッド



スーパーアシレパッド MW-HN φ50mm用 P-0

対応ペーパー



スーパーアシレックス φ50mm P-0

Pハード φ50mm P-0

特長

- 小面積サンディングに最適な、小型・軽量タイプ。
- 手の平サイズですから、取扱いが良く作業性に優れています。

用途

- ダイカストでのトリミング後のゲート、オーバーフロー部研磨
- パーティングライン部・イジェクトピン跡のバリ取り
- ダイカスト不良部(ヒートクラック、湯じわなど)の研磨

| | |
|--------|-----------|
| パッドサイズ | φ48mm |
| 無負荷回転数 | 15,000rpm |
| 空気消費量 | 320ℓ/min |
| 口金寸法 | 1/4PT |
| 重量 | 530g |
| 本体全長 | 135mm |
| 本体全高 | 78mm |
| 騒音 | 80dbA |

■付属品：レギュレーター



注意

- 安全帽・保護メガネ・防塵マスク・防護手袋などを着用し、他の作業員の安全を確認してから作業してください。
- 空回しせず、被削材に当ててから回転、使用してください。 ●損傷、摩耗したパッドは使用しないでください。
- ご使用になるグラインダーの取扱説明書をよくお読みになってから使用してください。

販売店

株式会社 コバックス

〒173-8585 東京都板橋区板橋 4-43-2
TEL 03-3961-4731 FAX 03-3961-4721
URL <http://www.kovax.com>

札幌営業所 TEL 011-865-0831
仙台営業所 TEL 022-259-0591
高崎営業所 TEL 027-322-9811
大宮営業所 TEL 048-684-4391
東京東営業所 TEL 03-3601-0411
東京西営業所 TEL 042-660-5101

横浜営業所 TEL 045-504-6421
名古屋営業所 TEL 052-851-3581
富山営業所 TEL 076-493-0561
大阪営業所 TEL 06-6325-1521
広島営業所 TEL 082-293-6331
福岡営業所 TEL 092-612-2801