

画期的な軽さで
操作が一段と
スムーズ



パッドサイズ	75mm×110mm用
オービットダイヤ	3.0mm
無負荷回転数	10,000rpm
重量	0,63kg
全高	82mm
本体全長	145mm
空気消費量	0,4m ³ /min

オービタルサンダー

ドリームサンN110

マジックタイプ
非吸塵

重さはわずか630g

小型で軽いから取扱がラク。しかもコンパクトでバランスが良く、手にぴったりフィットするので長時間使用しても疲れません。

ペーパーの着脱ワンタッチ

パッド表面をマジック加工してありますので、ペーパーの着脱が簡単スピーディ。用途や目的に応じての粒度交換作業も苦になりません。

丈夫で、能率的な働き

パッドサポート部分に新機構を採用。高効率と耐久性、そして、かつてないフラットな研削性を実現しました。

用途

- ダイカストでのトリミング後のゲート、オーバーフロー部研磨
- パーティングライン部・イジェクトピン跡のバリ取り
- ダイカスト不良部(ヒートクラック、湯じわなど)の研磨

対応ペーパー



スーパーアシレックス 75mm×110mm P-0



Pハード 75mm×110mm P-0

対応クッションパッド



スーパーアシレパッド MO-HN 75mm×110mm用 P-0



画期的な軽さで 操作が一段と スムーズ



パッドサイズ	φ125mm用
オービットダイヤ	5mm
回転数	11,000rpm
重量	0.73kg
全高	93mm
空気消費量	0.4m ³ /min
エアースレット	1/4mm
騒音	71dBA

ダブルアクションサンダー

ドリームサンN6-M5

マジックタイプ
非吸塵

重さはわずか730g

小型で軽いから取扱がラク。しかもコンパクトでバランスが良く、手にぴったりフィットするので長時間使用しても疲れません。

ペーパーの着脱ワンタッチ

研削の用途や目的に応じてさまざまなペーパーを、簡単に、迅速に交換できます。

丈夫で、能率的な働き

構造がシンプルですから故障が少なく長寿命。メンテナンスも容易です。また簡単に分解でき、モーターの清掃もスピーディに行えます。

用途

- ダイカストでのトリミング後のゲート、オーバーフロー部研磨
- パーティングライン部・イジェクトピン跡のバリ取り
- ダイカスト不良部(ヒートクラック、湯じわなど)の研磨



対応ペーパー



スーパーアシレックス φ125mm P-0



Pハード φ125mm P-0

対応クッションパッド



スーパーアシレパッド MW-HN φ125mm用 P-0



注意

- 安全帽・保護メガネ・防塵マスク・防護手袋などを着用し、他の作業員の安全を確認してから作業してください。
- 空回しせず、被削材に当ててから回転、使用してください。 ●損傷、摩耗したパッドは使用しないでください。
- ご使用になるサンダーの取扱説明書をよくお読みになってから使用してください。

販売店

株式会社 **コバックス**
URL: <http://www.kovax.com/>

〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-13-3 2階
TEL(03) 5985-4541 FAX(03)5985-4771

札幌営業所 TEL011-802-7360
仙台営業所 TEL022-259-0591
高崎営業所 TEL027-322-9811
関東営業所 TEL048-973-7361
横浜営業所 TEL045-438-2681

名古屋営業所 TEL052-825-3801
大阪営業所 TEL0798-33-3711
広島営業所 TEL082-293-6331
福岡営業所 TEL092-292-0081
ファインシステム課 TEL03-5960-1626