

EXベルト



特徴

- ◆ソフトなタッチで研磨できる為、金属素地に深い傷をいれることなく、塗膜のみを剥がすことができます。
- ◆スポット溶接痕を残して塗膜剥がしができます。
- ◆溶接部を削りすぎることなく、溶接後のこげ取り研磨ができます。
- ◆特に使用頻度の高い#80、#120、#180は色分けしてある為、粒度を容易に見分けることができます。

用途

- 塗膜剥がし
- 溶接後のこげ取り



仕様・サイズ・入数

相当粒度	寸法	入数
#60	12×330mm	20本 / 小箱 ×20箱 / 大箱
#80		
#120		
#180		
#240		
#320		

販売店

株式会社 **コバックス**

URL <http://www.kovax.com>

札幌営業所 TEL 011-802-7360
 仙台営業所 TEL 022-259-0591
 高崎営業所 TEL 027-322-9811
 関東営業所 TEL 048-973-7361
 横浜営業所 TEL 045-438-2681

〒170-0013

東京都豊島区東池袋 3-13-3 2階
 TEL 03-5985-4541 FAX 03-5985-4771

名古屋営業所 TEL 052-825-3801
 大阪営業所 TEL 0798-33-3711
 広島営業所 TEL 082-293-6331
 福岡営業所 TEL 092-292-0081
 ファインシステム課 TEL 03-5960-1626