

セラミックベルト AX71



特長

- 1 強靱でシャープな切れ味をもつセラミック研磨材を使用しているため、耐久性・切削性にすぐれています。
- 2 研磨材はセラミック砥粒を使用しシャープなエッジを保つことから長時間にわたって安定した性能を発揮します。

主な用途

自動車・造船・橋梁・製缶・建設機械等のバリ取り・溶接ビート研削・塗膜落とし。

CD・仕様・常備在庫・入り数

CD	砥粒	接着剤	基材	サイズ	粒度		小箱 入り数	ケース 入り数
					P60	P80		
9311	A	R/R	Xw	10mm × 330mm	○	○	50 本	10 箱
9312				12mm × 330mm	○	○		
9313				20mm × 520mm	○	○	20 本	

※常備在庫は予告なく変更することがあります。

販売店

株式会社 **コバックス**

〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-13-3
TEL (03) 5985-4541 FAX (03) 5985-4771
URL : <http://www.kovax.com/>

札幌営業所 TEL011-802-7360
仙台営業所 TEL022-259-0591
高崎営業所 TEL027-322-9811
関東営業所 TEL048-973-7361
横浜営業所 TEL045-438-2681

名古屋営業所 TEL052-825-3801
大阪営業所 TEL0798-33-3711
広島営業所 TEL082-293-6331
福岡営業所 TEL092-292-0081
ファイナシステム課 TEL03-5960-1626